

PEGA-MOS VENECIANO

ADHESIVO EN POLVO PARA LA INSTALACION DE REVESTIMIENTOS EN ALBERCAS

PEGA-MOS VENECIANO es un adhesivo fabricado a base de cemento portland, cargas minerales, polímeros acrílicos y aditivos especiales de alta calidad que lo hacen ideal para pegar revestimientos en albercas de todo tipo.

USOS

- Permite instalar piso sobre piso en interior o exterior, sin tener que levantar o picar el piso anterior, sin generar polvo, ruido y molestias, con ahorros en tiempo y dinero
- Instalación en muros y pisos exterior e interior, de loseta cerámica de alta, media, baja y nula absorción, mosaico cerámico, piso rústico y piedra natural en áreas de tráfico intenso
- Instalación sobre concreto curado (mínimo 28 días), mortero de cemento, capas niveladoras de cemento-arena, panel de yeso y panel prefabricado de cemento
- Instalaciones de pisos sobre panel de madera, así como loseta cerámica sobre cubiertas de madera en cocinas.
- Para la instalación de mosaico vidriado o azulejos en albercas.

VENTAJAS

- Facilita la instalación, ideal para remodelaciones ya que no necesita remover o picar el piso existente
- Rapidez, excelente tiempo abierto, aun en altas temperaturas asegura una instalación más rápida y sencilla
- Ahorro, reduce tiempo y costo de remodelación
- Evita molestias e incomodidades, solamente agregue agua y mezcle, no se necesita aditivos adicionales.

PREPARACIÓN

En un recipiente de tamaño adecuado poner de 5.60 a 6.40 litros de agua limpia, agregar poco a poco todo el contenido del saco del adhesivo PEGA-MOS VENECIANO mezclando con el agua.

-Mezcle de manera manual o mecánica hasta obtener una consistencia homogénea sin grumos. Deje reposar diez minutos y mezcle nuevamente quedando listo para aplicar.

-Si por alguna razón no va a utilizar inmediatamente la pasta deberá mezclar cada 15 minutos.

-Nunca se debe de agregar más agua.

-Si la pasta se quedó sin batir por mucho tiempo o ha iniciado el endurecimiento o fraguado natural ya no la use, deberá desechar la mezcla y preparar una nueva mezcla.



APLICACIÓN

-La superficie del sustrato donde será aplicada la mezcla de PEGA-MOS VENECIANO deberá estar MUY LIMPIA, libre de polvo, grasa, pintura y cualquier material que impida una correcta adherencia.

-Generalmente se usa una llana dentada según la necesidad de aplicación de acuerdo a las dimensiones de las piezas a colocar.

-Después de aplicar uniformemente la mezcla con la parte lisa y rallar con la parte dentada de la llana en un solo sentido, se procede a colocar las piezas asentándolas para que tengan adherencia en toda la superficie. De ser necesario, asentar y ajustar con un mazo de hule.

-No extender más material de lo que se pueda usar en 10 minutos.

-Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del adhesivo para que éste no las tape

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Por su diseño estructural los sustratos, tanto pisos o muros pueden incluir junta de expansión, juntas frías o de control, las cuales deben ser respetadas al instalar los revestimientos dejándolas descubiertas, haciendo que estas coincidan con las juntas entre los revestimientos y se emboquillarán con materiales flexibles apropiados

Limitaciones:

1. No aplique este producto con lluvia o cuando se espere precipitaciones en las siguientes 24 horas después de la colocación, para evitar que quede inundada la instalación, ya que ésta hace que se pierda la adhesión y se deslave y se debilite la capa de adhesivo.
2. No aplique el adhesivo a temperaturas menores de 4 ° C o cuando se tengan pronosticadas heladas.
3. Evite hacer instalaciones sobre superficies congeladas, escarchadas o recubiertas de hielo.
4. El tiempo abierto disminuye al aumentar la temperatura; por esta razón no recomendamos hacer instalaciones arriba de 38° C, a pleno sol o con los revestimientos y/o sustratos calientes (temperatura mayor a 38 ° C). En estos casos se pueden tomar algunas precauciones tales como aplicar superficies menores y humedecer el sustrato y los revestimientos para bajarles la temperatura, mas sin embargo, esto no es suficiente para asegurar una buena instalación por lo que no podemos garantizar los resultados bajo estas condiciones.
5. No utilice este adhesivo para hacer instalaciones sobre superficies laqueadas o pintadas, ni sobre plástico, hoja de metal, vidrio o cualquier sustrato demasiado flexible o inestable por la acción de la humedad o los cambios térmicos.
6. Evite el contacto de soluciones ácidas con el adhesivo o con sus aplicaciones.
7. No utilice nunca envases de refrescos o jugos para añadir el agua de mezclado a este producto, ya que los residuos de azúcar causan un retraso sensible en su fraguado y pueden llegar a interferir en el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Presentación:	Saco de 20 Kg
Tipo	Es un polvo de color gris o blanco crema, base cemento portland.
Vida de anaquel	6 meses en lugar seco y envase cerrado
Temperatura de aplicación	De 10° a 38° C
Tiempo de secado inicial	60 min promedio
Resistencia a la compresión	100 kg/cm ² mínimo
Relación de agua:	5.60 a 6.40 litros por saco de PEGA-MOS VENECIANO
Tiempo de secado final	24 Hrs. mínimo
Tiempo de fraguado final	28 días
Tiempo abierto	15 minutos mínimo
Tiempo de ajustabilidad	10 minutos

RENDIMIENTO

De 4.0 a 5.0 m². Usando llana de diente cuadrado de 6 x 6 x 6 mm. cuando se instale loseta de hasta 20 x 20 cm.

De 3.0 a 4.0 m². Usando llana de diente cuadrado de 6 x 9 x 6 mm. cuando se instale losetas de hasta 33 x 33 cm.

De 2.0 a 3.0 m². Usando llana de diente cuadrado o curvo de 12 x 12 x 12 mm. cuando se instale losetas de hasta 50 x 50 cm.

Rendimientos aproximados o para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo el tipo de llana usado, las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y todo el equipo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y acuda al médico.

En caso de ingestión accidental tome un litro de agua. NO INDUZCA EL VÓMITO. Acuda al médico.

En caso de irritación de la piel, problemas respiratorios y/o intoxicación acuda al médico.



GARANTÍA

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto, cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

CONDICIÓN GENERAL

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.

