

# PEGA-MOS BLOCK

## ADHESIVO EN POLVO PARA PEGAR BLOCK Y TABIQUE



**PEGA-MOS BLOCK** es una mezcla de agregados minerales de granulometría cuidadosamente seleccionada, cemento portland y aditivos químicos de alta calidad que mejoran la trabajabilidad, aplicabilidad del producto, la adherencia y la resistencia a la compresión, está especialmente diseñado para pegar block de concreto o tabique; también se puede utilizar para realizar repellos o enjarres.

### SOBRE SUPERFICIES DE

Blocks de concreto.  
Bovedillas de concreto.  
Piedras naturales.  
Mampostería.  
Concreto.

### VENTAJAS

Máxima rapidez de instalación.  
Calidad constante.  
Minimiza desperdicios.  
Excelente adherencia.  
Mayor productividad.  
Evita inventarios innecesarios.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de preparar la mezcla, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, dimensionalmente estable, estar nivelada, perfectamente limpia, libre de aceite, polvo, pintura, grasa o cualquier otra impureza que inhiba la adherencia.

## MEZCLADO

En un recipiente adecuado agregue de 7 a 8 litros de agua limpia.  
Agregue y mezcle poco a poco el contenido de un saco de PEGA-MOS BLOCK.  
Mezcle continuamente hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos, deje reposar la mezcla por 5 minutos y mezcle de nuevo sin agregar más agua; el producto está listo para usar.

## APLICACIÓN

Una vez preparada la mezcla coloque una cama completa de PEGA-MOS BLOCK sobre el cimiento o base.

Comience la colocación de la primera hilada, colocando una pieza de block o tabique, e inmediatamente después golpee ligeramente con la base de la cuchara para nivelar y colocar adecuadamente la pieza.

Para continuar con la hilada coloque mezcla a la junta vertical de la siguiente pieza. Instálela uniéndola con la primera pieza colocada y así sucesivamente. Debe de quitar el exceso de material con la cuchara, de tal forma que se empareje la junta horizontal y vertical, y continuar con las siguientes hiladas.



## LIMPIEZA

---

Lave las herramientas y todo el equipo con agua y jabón luego de su uso.

## RENDIMIENTO APROXIMADO\*

---

| USO                                    | ESPESOR (mm) | M <sup>2</sup> /Saco |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| ADHESIVO PARA JUNTA DE BLOCK Y TABIQUE | 10           | 3.50 a 4.50          |
| REPELLO / APLANADO                     | 12           | 2.02                 |
|                                        | 15           | 1.62                 |
|                                        | 20           | 1.21                 |
| EMPASTE                                | 25           | 0.97                 |
|                                        | 30           | 0.81                 |
|                                        | 40           | 0.61                 |

\*Rendimiento teórico, puede variar de acuerdo al tipo de sustrato y la calidad de la aplicación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

---

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Color                              | Gris                     |
| Presentación                       | 40 Kg                    |
| Dosificación de agua               | 7 a 8 litros/saco        |
| Tiempo de almacenamiento           | 6 meses                  |
| Temperatura óptima de aplicación   | 4 a 38 °C                |
| Resistencia mínima a la compresión | 100 kg/ cm <sup>2</sup>  |
| Tiempo de vida útil                | 1 hr. después de mezclar |

## RECOMENDACIONES

---

El mezclado puede ser de manera manual o mecánica.

El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en lugar fresco, seco cerrado, bajo techo y en empaque original cerrado.

El exceso de agua en la mezcla disminuye la calidad y las propiedades mecánicas del PEGA-MOS BLOCK.

Preparar la cantidad de mezcla que se va a utilizar máximo en un tiempo de 30 minutos.

Las altas temperaturas y las corrientes de aire, reducen el tiempo de vida útil de la mezcla fresca.

Nunca agregar más agua después de preparada la mezcla.

Si la mezcla ha iniciado su fraguado natural ya no la use.



## PRECAUCIONES

---

Puede producir irritación en ojos, piel, y vías respiratorias.  
Use equipo de protección personal adecuado.  
Ventile el área de uso.

## PRIMEROS AUXILIOS

---

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.  
En caso de ingestión tome abundante agua.  
En caso de irritación de piel, problemas respiratorios y /o intoxicación lleve al paciente al médico.

## GARANTÍA

---

MOSECA garantiza la calidad de sus productos y se compromete a reponer el producto cuando se le compruebe que está defectuoso. Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha), para que sea inspeccionada por personal técnico de MOSECA dentro de los 60 días después de la fecha de compra o instalación. MOSECA no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones descritas en el envase y en la ficha técnica del producto, ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

## CONDICIÓN GENERAL

---

Cuando se presente una reclamación por defecto del material esta deberá ser verificada por un representante autorizado del fabricante y si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitara a reponer el material. El usuario es responsable del uso y almacenamiento adecuado del material. Los gastos como acarreo, fletes y embarques son por cuenta del cliente.